| IPR 150 | | Cg = 281 | | | | | | | Connections: 1" x 1"1/2 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Outlet pres. mbar | Inlet pressure (Bar) | | | | | | | | | | | | | | | | | AC | Spring code |
| | | 0,03 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | | Flow rate (Stmc/h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BP | 15 | 25 | 30 | 40 | 45 | 55 | 70 | 90 | 100 | 125 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | AC 10 | 07-1-110-0809 |
| | 20 | 35 | 50 | 55 | 60 | 75 | 85 | 100 | 110 | 140 | 185 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | AC 10 | |
| | 30 | | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 85 | 105 | 115 | 150 | 215 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | AC 10 | 07-1-110-0813 |
| | 40 | | 45 | 60 | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 | 155 | 185 | 240 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | AC 10 | |
| | 50 | | | 55 | 60 | 70 | 80 | 95 | 125 | 140 | 185 | 250 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | AC 10 | 07-1-110-0882 |
| | 75 | | | | 60 | 70 | 85 | 110 | 120 | 135 | 185 | 240 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | AC 10 | 07-1-110-0884 |
| | 100 | | | | | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 185 | 250 | 340 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | AC 10 | 07-1-110-0885 |
| | 150 | | | | | | 65 | 100 | 115 | 140 | 170 | 235 | 325 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | AC 10 | 07-1-110-0846 |
| MP | 150 | | | | | | 65 | 80 | 95 | 110 | 140 | 175 | 235 | 310 | 415 | 495 | 495 | 495 | AC 10 | |
| | 200 | | | | | | | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 115 | 140 | 200 | 285 | 345 | 365 | AC 5 | 07-1-110-0847 |
| | | | | | | | | 65 | 80 | 105 | 125 | 195 | 275 | 305 | 390 | 440 | 495 | 520 | AC 10 | |
| | 300 | | | | | | | | 35 | 50 | 60 | 70 | 105 | 125 | 160 | 230 | 285 | 390 | AC 5 | 07-1-110-1151 |
| | | | | | | | | | 65 | 80 | 110 | 135 | 185 | 240 | 350 | 455 | 550 | 590 | AC 10 | |
| | 500 | | | | | | | | | | 55 | 75 | 110 | 135 | 190 | 260 | 340 | 400 | AC 5 | 07-1-110-0848 |
| | | | | | | | | | | | 105 | 125 | 195 | 250 | 365 | 415 | 545 | 620 | AC10 | |
| AP 1500 | 500 | | | | | | | | | | 55 | 65 | 95 | 115 | 145 | 185 | 195 | 250 | AC 5 | 07-1-110-1151 |
| | | | | | | | | | | | 110 | 125 | 155 | 200 | 270 | 350 | 440 | 520 | AC 10 | |
| | 750 | | | | | | | | | | | 65 | 110 | 130 | 170 | 270 | 280 | 340 | AC 5 | 07-1-110-0848 |
| | | | | | | | | | | | | 130 | 185 | 250 | 325 | 400 | 495 | 530 | AC 10 | |
| | 1000 | | | | | | | | | | | | 70 | 95 | 135 | 155 | 175 | 230 | AC 5 | 07-1-110-0801 |
| | | | | | | | | | | | | | 140 | 170 | 250 | 300 | 365 | 440 | AC 10 | |
| | 1500 | | | | | | | | | | | | | 105 | 170 | 220 | 270 | 310 | AC 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 170 | 285 | 375 | 465 | 545 | AC 10 | |
| AP 4000 | 2000 | | | | | | | | | | | | | | 120 | 165 | 200 | 240 | AC 5 | 07-1-110-0871 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 265 | 360 | 430 | 480 | AC 10 | |
| | 2500 | | | | | | | | | | | | | | 160 | 215 | 265 | 320 | AC 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 275 | 350 | 475 | 540 | AC 10 | |
| | 3000 | | | | | | | | | | | | | | | 205 | 290 | 315 | AC 5 | 07-1-110-0790 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 350 | 440 | 540 | AC 10 | |
| | 3500 | | | | | | | | | | | | | | | 145 | 230 | 290 | AC 5 | 07-1-110-1160 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 250 | 320 | 370 | AC 10 | |
| | 4000 | | | | | | | | | | | | | | | | 170 | 220 | AC 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 320 | 370 | AC 10 | |

| Legend |
|---|
| BP version with Wd 12-150 mbar |
| MP version with Wd 150-500 mbar |
| AP 1500 version with Wd 500-1500 mbar |
| AP 4000 version with Wd 1500-4000 mbar |