IPR 75		Cg = 160							Connections: 1" x 1"											
Model	Outlet pres. mbar	Inlet pressure (Bar)																	AC	Spring code
		0,03	0,05	0,075	0,1	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5	0,75	1	1,5	2	3	4	5	6		
		Flow rate (Stmc/h)																		
BP	15	21	28	36	44	49	52	57	65	70	72	77	77	71	65	65	65	65	AC 10	07-1-110-0809
	20	17	23	34	41	49	58	65	65	65	77	77	81	84	71	67	81	75	AC 10	
	30		32	36	41	45	52	57	70	71	75	81	90	97	97	97	97	97	AC 10	07-1-110-0813
	40		32	46	52	57	59	70	77	88	97	97	105	110	115	111	101	93	AC 10	
	50			34	49	57	62	70	83	88	103	106	119	125	125	119	116	114	AC 10	07-1-110-0882
	75				41	59	67	80	89	93	114	129	134	137	150	160	168	147	AC 10	07-1-110-0884
	100					52	62	75	88	95	119	129	145	155	186	201	206	206	AC 10	07-1-110-0885
	150						54	80	93	103	121	137	174	183	213	240	258	258	AC 10	07-1-110-0846
MP	150						52	70	75	84	101	121	134	145	161	186	196	209	AC 10	
	200							41	45	49	58	70	81	93	108	116	124	132	AC 5	07-1-110-0847
								57	6	80	101	119	152	152	183	201	222	235	AC 10	
	300								44	46	54	67	85	101	116	134	147	168	AC 5	07-1-110-1151
									62	72	93	111	147	168	201	227	250	261	AC 10	
	500										57	71	95	114	145	175	199	214	AC 5	07-1-110-0848
											95	119	155	206	274	289	312	333	AC10	
AP 1500	500										48	65	83	101	132	152	181	196	AC 5	07-1-110-1151
											88	117	151	191	240	279	310	320	AC 10	
	750											62	85	108	137	178	204	227	AC 5	07-1-110-0848
												95	145	201	268	328	385	400	AC 10	
	1000												62	85	116	137	161	194	AC 5	07-1-110-0801
													114	142	219	268	312	335	AC 10	
	1500													88	134	181	219	253	AC 5	
														134	250	329	382	406	AC 10	
AP 4000	2000														106	142	178	218	AC 5	07-1-110-0886
															240	328	390	439	AC 10	
	2500														142	191	240	289	AC 5	
															245	320	426	490	AC 10	
	3000															165	212	261	AC 5	07-1-110-0790
																297	390	490	AC 10	
	3500															124	206	261	AC 5	07-1-110-1160
																222	292	343	AC 10	
	4000																157	199	AC 5	
																	289	338	AC 10	

Legend	
	BP version with Wd 12-150 mbar
	MP version with Wd 150-500 mbar
	AP 1500 version with Wd 500-1500 mbar
	AP 4000 version with Wd 1500-4000 mbar